



Descrizione prodotto

Le Taglierine trovano applicazione ideale in tutti i processi di trasformazione carta da bobina e da modulo continuo.

Caratteristiche

- **Gruppo lame** intercambiabile e facilmente sostituibile dotato di lubrificazione interna
- **Gruppo coltello** estraibile con lubrificazione interna
- Lame con doppio rifilo in HSS e coltelli in acciaio S600 per una **maggiore durata**
- **Avanzamenti programmabili** in frazioni 1/6" od 1/96"
- Introduzione automatica della carta (auto-load)
- **Motori Brushless** senza necessità di manutenzione
- **Controllo antinceppamento**
- Fino a **50 lavorazioni programmabili**
- **Display** grafico retroilluminato di grandi dimensioni
- **Trascinatori alta durata** con pioli in acciaio con sistema di lubrificazione interna
- Coperchio in plexiglas con **sensori di sicurezza**
- **Decontatore** di tagli a preselezione
- **Temporizzatore** tra tagli variabile

Accessori

- Impilatore automatico con scarico del pacco
- Tappeto di raccolta a squama
- Sistema Vacuum
- Fotocellula anti-inceppamento
- Sincronizzatore per accoppiatrici
- Fotocellula lettura Ansa per collegamento con stampante
- Lettore OMR o Barcode
- Merger
- Coltelli centrali per taglio in strisce (fino a 6)
- Interfaccia con collegamento con Imbustatrici, Piegatrici,...

DATI TECNICI	PEENFEED 480	PEENFEED 520	PINLESS 480	PINLESS 520
MASSIMO PASSAGGIO CARTA <i>mm</i>	515	560	515	560
MASSIMA LUCE DI TAGLIO <i>mm</i>	485	525	485	525
FORMATO DI TAGLIO <i>min - max pollici</i>	12/6-288/6	12/6-288/6	12/6-288/6	12/6-288/6
FORMATO DI RIFILO <i>min - max pollici</i>	1/96-192/96	1/96-192/96	1/96-192/96	1/96-192/96
VELOCITA' 12" <i>s/rifilo - c/rifilo pz/h</i>	21000 - 15000	19000 - 14000	19000 - 14000	18000 - 13000
VELOCITA' 8" <i>s/rifilo - c/rifilo pz/h</i>	24800 - 18000			
VELOCITA' 4" <i>s/rifilo - c/rifilo pz/h</i>	30000 - 22800			
ALIMENTAZIONE	220 Vac 50 Hz	220 Vac 50 Hz	220 Vac 50 Hz	220 Vac 50 Hz
DIMENSIONI <i>largh x prof x alt - mm</i>	860x700x1400	910x700x1400	860x700x1400	910x700x1400
PESO Kg	140	140	140	140

***I dati riportati sono indicativi e possono subire variazioni