

## DIRETTAMENTE AL CUORE DELL'IMBUSTAMENTO AUTOMATICO

### Serie FPI 5500

Il sistema modulare flessibile

Volete che la posta arrivi a destinazione velocemente? La crescente varietà di spedizioni, i tempi stretti, e il bisogno di efficienza nel reparto spedizioni richiedono sempre più elevate prestazioni all'interno per quanto riguarda l'imbustamento.

Il sistema d'imbustamento FPI 5500 arriva al cuore del problema del imbustamento automatico: operatività semplice, gestione affidabile delle lettere e alto grado di flessibilità.

La FPI 5500 può gestire fino a 4.000 lettere all'ora in formato C6, DIN e C5, e fino a 60.000 lettere al mese. Sensori di sicurezza e funzioni di monitoraggio assicurano che ogni busta è riempita correttamente e completamente, coprendo tutti gli aspetti riguardanti il vostro reparto spedizioni, fino a 10 pagine per busta, con o senza supplementi, fatture o posta personalizzata. La FPI 5500 può gestire tutto con tranquillità, e la natura modulare del sistema permette la configurazione da 2 a 6 stazioni, oltre ad altre soluzioni personalizzate. Design compatto e silenziosità (meno di 66 dB) rendono la FPI 5500 adatta a qualunque ambiente lavorativo.

#### Display "fold down" con touchscreen per massima facilità d'uso

Un assoluto punto di forza sta nel display "fold-down" con touchscreen a colori.

Regolate manualmente il touchscreen in base a come desiderate organizzare il flusso di lavoro, orientando il display verso la direzione più comoda.

La facilità di programmazione, grazie alle intuitive istruzioni testuali e grafiche, vi permetterà di memorizzare fino a 25 lavori più frequenti per poterli richiamare all'istante.



#### Fill&Start

Basta riempire le stazioni e avviare il lavoro. La funzione Fill&Start permette estrema praticità d'uso e non richiede alcun tipo di programmazione.

Una volta selezionata questa funzione il sistema misura automaticamente le dimensioni della busta e del documento, esegue le regolazioni necessarie e inizia l'imbustamento.



#### Divert&go

Una funzione che devia documenti assemblati in maniera errata senza interrompere le operazioni di imbustamento. Usando la funzione OMR questo materiale viene depositato in una apposito raccogliitore, mantenendo immutata la produttività.

#### Double feed control per massima sicurezza: real sheet control e controllo imbustamento.

Due funzioni per monitorare costantemente il contenuto di ogni lettera. Double feed control, che attraverso sensori elettromeccanici misura lo spessore della carta e il contenuto delle buste.

Il controllo automatico può essere attivato o disattivato ad ogni stazione.

#### Dieci in uno

La FPI 5500 è dotata di un potente e silenzioso meccanismo di piegatura in grado di gestire simultaneamente fino a dieci fogli (piegatura semplice) o 8 fogli (piegatura a Z o C).



FPI 5520



FPI 5540



FPI 5560

MODELLO	Totale Stazioni				
	Stazioni Autom.	Stazioni Speciali	Letture ottica OMR	Indirizzo area inf. (BA)	
<b>5520</b>	2	2	-	-	1)
5520 S	2	1	1	-	1)
5520 Flex	2	0-2*	0-2*	-	1)
5520 Flex BA	2	0-2*	0-2*	-	si
5520 OMR	2	2	-	si	1)
5520 S OMR	2	1	1	si	1)
5520 Flex OMR	2	0-2*	0-2*	si	1)
5520 Flex OMR BA	2	0-2*	0-2*	si	si
<b>5540</b>	4	4	-	-	1)
5540 S	4	2	2	-	1)
5540 Flex	4	0-4*	0-4*	-	1)
5540 Flex BA	4	0-4*	0-4*	-	si
5540 OMR	4	4	-	si	1)
5540 S OMR	4	2	2	si	1)
5540 Flex OMR	4	0-4*	0-4*	si	1)
5540 Flex OMR BA	4	0-4*	0-4*	si	si
<b>5560</b>	6	6	-	-	1)
5560 S	6	4	2	-	1)
5560 Flex	6	0-6*	0-6*	-	1)
5560 Flex BA	6	0-6*	0-6*	-	si
5560 OMR	6	6	-	si	1)
5560 S OMR	6	4	2	si	1)
5560 Flex OMR	6	0-6*	0-6*	si	1)
5560 Flex OMR BA	6	0-6*	0-6*	si	si

\* a scelta 1) Indirizzo superiore

La giusta piegatura trasforma un normale foglio A4 in una piccola brochure. E in un mailing perfetto.

Scegli tra i formati più comunemente usati: piega singola, piega a Z, piega doppia parallela, piegatura a C.



## Caratteristiche Tecniche

Modello	Serie FPI5500	
<b>Documenti</b>	Spessore	da 130 a 230 mm
	Altezza	da 90 a 356 mm
	Tipo di carta	da 60 g/mq a 250 g/mq lucida/non lucida
	Capacità Stazioni Variofeed	325 fogli per alimentatore (carta 80 g/mq)
	Capacità di piegatura, con o senza allegati	fino a 10 fogli (80 g/mq)
<b>Documenti pre-piegati</b>	formato busta, spessore fino a 2 mm	
<b>Buste</b>	con o senza finestra C6, DIN, C5, C6/5	
<b>Performance</b>	Imbustamento senza piegatura (formato busta, es. DIN A5)	fino a 25 fogli (da 80 g/m <sup>2</sup> )
	Velocità imbustamento	fino a 4.000 buste/ora
<b>Lavori programmabili</b>	25, più fill&start	
<b>Dimensioni in mm (LxPxH) max.</b>	FPI 5560 con stacker	1.360 x 420 x 540 mm
<b>Peso (massimo)</b>	110 Kg	
<b>Alimentazione</b>	220/240 V, 50 Hz	
<b>Emissioni acustiche</b>	meno di 64 dB (A) come da ISO 11202	
<b>Certificazioni</b>	CE	

Le specifiche sopra indicate possono essere soggette a variazione

