

FPi 6500

## QUANDO LA VELOCITA' SI SPOSA CON LA FLESSIBILITA'

### FPi 6500

IMBUSTARE IN MANIERA ANCORA PIU' RAPIDA E FLESSIBILE

Qualunque siano le vostre esigenze d'imbustamento, la FPi 6500 le risolve in un attimo! Può gestire quasi qualunque tipo di documento, supplemento e busta, imbustando fino a 4.300 lettere all'ora.  
Il vero punto di forza è il PowerStacker, una unità flessibile che organizza il materiale in base ai criteri scelti da voi! La FPi 6500 significa alta velocità e flessibilità combinata a facilità d'uso.  
Sono incluse funzioni come il fill&start, real sheet control e divert&go, per la massima sicurezza nella gestione dei documenti.



**AUTOMATION ADDRESS SNC**

Via Buonarroti 1/

Created with a demonstration copy of FlexStream (118669) - NOT FOR RESALE

: [www.automationaddress.it](http://www.automationaddress.it)



### **Conveyor stacker**

Un trasportatore ad alta capacità progettato per raccogliere e impialare le buste finite. Potete scegliere da due modalità d'uso: operazione continua oppure sfalsata, ovvero quando il trasportatore avanza di circa 45 mm ogni volta che una lettera proveniente dall'uscita della macchina passa da un determinato sensore elettronico.



### **Caricatore buste**

Un caricatore delle buste ad alta capacità che rende possibile il ricaricamento automatico delle buste. Se la macchina ha abbastanza buste, il caricatore smette di aggiungerne delle altre. Quando il sensore determina che il numero delle buste è basso, comincia a ricaricare la macchina.



### **Versafeeder**

Il Versafeeder aggiunge brochure o documenti più spessi al flusso d'imbustamento. La posizione del Versafeeder permette al materiale di essere caricato senza che venga piegato. Ciò significa che possono essere imbustati documenti supplementari fino a 2,5 mm di spessore.



La giusta piegatura trasforma un normale foglio A4 in una piccola brochure. E in un mailing perfetto.

Scegli tra i formati più comunemente usati: piega singola, piega a Z, piega doppia parallela, piegatura a C.



## Caratteristiche Tecniche

Modello	FPI6500
<b>Documenti</b>	
Spessore	da 130 a 230 mm
Altezza	da 90 a 356 mm
Peso	60 g/m <sup>2</sup> (lucida/non lucida)
Supplementi-pre piegati	formato busta di spessore fino a ca. 2mm
<b>Capacità Caricatore</b>	
Stazioni Variofeed	325 fogli per stazione (80 g/m <sup>2</sup> )
Caricatore buste (standard)	max. 500 buste
Power Stacker	max. 500 lettere
Raccoglitore opzionale	max. 500 lettere
Conveyor Stacker opzionale	max. 1000 lettere
Caricatore buste opzionale	max. 1000 buste
Versafeeder opzionale	a seconda del materiale
<b>Performance</b>	
Piegatura (con o senza supplemento)	massimo 10 fogli (da 80 g/m <sup>2</sup> )
Imbustamento senza piegatura (materiale formato busta, es DIN A5)	fino a 25 fogli (80 g/m <sup>2</sup> )
Imbustamento	Fino a 4.300 lettere/ora
<b>Lavori programmabili</b>	
	25, Fill&Start non incluso
<b>Buste</b>	
	con o senza finestra C6, DIN, C5, C6/5
<b>Dimensioni in mm (L x P)</b>	
Base senza Versafeeder	1.000 x 470 mm
Base con Versafeeder	1460 x 470 mm
<b>Peso (massimo)</b>	
	fino a 150 Kg, a seconda della configurazione
<b>Alimentazione</b>	
	220/240 V, 50 Hz
<b>Emissioni acustiche</b>	
	meno di 70 dB (A) in accordo con ISO 11202
<b>Certificazioni</b>	
	CE

Le specifiche sopra indicate possono essere soggette a variazione

