

STAMPANTE DATI VARIABILI AS-3060A

Descrizione prodotto

La stampante AS-3060A assicura una velocità, una accuratezza ed una flessibilità ottimali per tutti i vostri lavori di stampa con volumi elevati con una riduzione della durata del ciclo che permette un aumento nella produttività.

E' disponibile sia con posizionamento manuale che automatico delle testine di stampa. In entrambe le versioni, le unità di stampa sono protette nella stazione di service che impedisce l'essiccazione delle cartucce.

L'utilizzo della tecnologia di stampa a getto di inchiostro Hewlett Packard di ultima generazione garantisce un'immagine assolutamente professionale.

Con il nuovo Centaur Ink Bulk System che fornisce fino a 1400 ml di inchiostro, è possibile evitare tempi morti anche nei cicli produttivi più elevati. La sua funzione di "sostituzione a caldo" assicura la continuità del processo di stampa durante la sostituzione dei serbatoi di inchiostro.

La AS-3060 è estremamente facile da installare e si integra facilmente nell'ambito del processo esistente di elaborazione della corrispondenza.

Sono supportate da Windows98, 2000, XP o VISTA e sono dotate di un'interfaccia parallela e una seriale (V24). Con questo semplice collegamento, il linguaggio HP compatibile e gli accessori forniti, la stampante può essere connessa senza problemi a qualunque computer.

E i nostri addetti all'assistenza sono sempre a Vostra disposizione, pronti a rispondere a qualsiasi richiesta.



Caratteristiche

- Possibilità posizionamento testine sia automatico che manuale
- Tecnologia stampa a getto di inchiostro Hewlett Packard
- Centaur Ink Bulk System
- Efficienza operativa ottimale
- Massima flessibilità e qualità di stampa
- Continuità aziendale e affidabilità intrinseca
- Facilità di integrazione nel reparto corrispondenza
- Semplicità di funzionamento

Optional

- Piegatrice
- Imbustatrice
- Affrancatrice postale
- Asciugatori
- Sostituzione cartucce a caldo
- Software dedicato

DATI TECNICI	AS-3060A
NUMERO TESTINE	Fino a 6
RISOLUZIONE DI STAMPA <i>dpi</i>	Fino a 600
VELOCITA' DI STAMPA <i>buste/h</i>	40.000
AREA DI STAMPA <i>mm</i>	508x76,2 (18 righe)
FORMATO DOCUMENTO <i>min - max</i>	88x88 - 420x380
SPESSORE DOCUMENTO <i>max</i>	18
DIMENSIONI <i>L x A x P mm</i>	880x330x740
PESO <i>Kg</i>	100

*Le specifiche sopra possono essere soggette a variazioni

